

TRENDYBAT

U2S P3 E2/3 C2
**5 ANS
GARANTIE**
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR


Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



DEFINITION / DESTINATION



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	VALEUR	UNITE
Largeur	4 - 3 - 2	m
Longueur	25	m
Poids total	2650	g/m ²
Epaisseur totale	3,20	mm
Epaisseur couche d'usure	0,30	mm
Envers	Mousse	
Chauffage au sol	Adapté (27° C max.)	
Isolation phonique	20	dB
Groupe d'abrasion	T	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	≤ 0.40 % (valeur mesurée 0.05 %)	
Résistance aux pieds de meubles	Pas de désordre	
Poinçonnement rémanent certifié	≤ 0.20 mm (valeur moyenne indicative mesurée en production : 0.12 mm)	
Siège à roulette	Type W Pas de désordre	
Escaliers		

DESIGNATION	VALEUR
Traitement des déchets	
Traitement de surface	HyperGuard+
Traitement anti bactérien	Sanitec
Résistance au glissement	R10
Classe d'usage	23 - 31
COV	A+
Classe Formaldehyde	E1
Réaction au feu	Bfl-S1
Sens de pose	
Solidité à la lumière	6 - 7
Résistance thermique	0,25 W/(m.k)
Antistatique	≤ 2kv
Certificat UPEC	757/353-002.1





SOL

FORMULAIRE

FFT_06

Indice : A+

Edition du : 17/11/2016

Page 2 sur 2

FICHE TECHNIQUE

EN 14041 : 06