





















	Normes	Résultats	Produit	Format (mm)
 Format		Voir tableau	RCT6301	307 x 600
 Epaisseur	ISO 24346	6,5 mm	RCT602	307 x 600
 Couche d'usure	ISO 24340	0,55 mm	RCT6303	307 x 600
Traitement de surface		Traitement de surface PU	RCT6304	307 x 600
Garantie	Commerciale	12 ans	RCP6501	1220 x 179
	Résidentielle	Garantie à vie	RCP6503	1220 x 179
 Chanfrein		Léger	RCP6504	1220 x 179
 Masse surfacique	ISO 23997	8.046 g/m ²	RCP6506	1220 x 179
 Type de revêtement	EN16511	PVC hétérogène compact multicouches modulaires	RCP6507	1220 x 179
			RCP6508	1220 x 179
 Classification	ISO 10874 Commerciale	33:Usage commercial léger	RCP6509	1220 x 179
 	ISO 10874 Résidentielle	23:Usage résidentiel intense	RCP6510	1220 x 179
 Réaction au feu	EN13501-1	B _{fl} -s1		
 Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	≥6		
 Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤0,25%		
 Bruit d'impact	EN ISO 140-3	ΔL _w = 19 dB		
	EN ISO 140-3	ΔL _{LIN} = 11 dB		
 Poinçonnement rémanent	ISO 24343-1	≤0,1 mm		
 Usure due aux chaises à roulettes	ISO 4918	Validé à 25 000 cycles		
 Conductivité thermique	ISO 8302	0,052 m ² K/W		
		Compatible avec chauffage au sol. (Max 27°C)		
 Glissance**	EN 13893	DS		
	DIN 51130	R10		
 TVOC à 28 jours	French VOC regulation (ISO 16000)	A+		
 Colle		Non requise; référez-vous à notre guide de pose pour plus d'informations.		
 Recyclable		Apte		
 Sans phtalates		Oui		

**La résistance au glissement est mesurée sur le produit provenant de l'usine. La résistance au glissement sera affectée par la façon dont le produit est maintenu.

Pour plus d'informations:

T: 01 57 32 39 13 | F: 01 57 32 39 14

e: ventes@designflooring.com

www.designflooring.com



Manufactured to ISO9001



 PALLO CORE