

SUPRA 4V



DEFINITION / DESTINATION / REFERENCES

Expert clic Supra 4V est un stratifié à la finition mat. Une feuille de revêtement unique par décor est utilisée pour recouvrir le chanfrein. Le décor de la feuille convient parfaitement au décor de la planche, ce qui rend le sol stratifié incroyablement ressemblant aux véritables parquets !



STR1629

STR1630

STR1631

STR1628

STR1627

STR1626

STR1625



STR1624

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur x Largeur	: 1261 X 189	mm	Classe d'utilisation	: 32	EN 13329
Epaisseur	: 8	mm	Résistance à l'abrasion	: AC4	EN 13329
Nb de lames par paquet	: 9		Résistance aux chocs	: IC2	EN 13329
Surface par paquet	: 2,1449	m ²	Taux de gonflement	: < 18%	EN 13329
Poids par paquet	: 15,5	kg	Résistance thermique	: R= 0,054	(m ² .K/W)
Surface par palette	: 111,5348	m ²	Résistance à la lumière	: 7	EN 438-2,16
Classement feu	: Cfl S1		Emission Formaldéhydes	: Class E1	

Résistance Thermique : R=0,054
(m².K/W)

MISE EN ŒUVRE / AVANTAGES

Pose : voir les instructions de pose dans le paquet

Entretien :

Le sol stratifié Supra 4V est facile à entretenir. Grâce aux produits d'entretien adéquats, vous préserverez votre parquet dans un état de qualité magnifique durant de très nombreuses années.

Protégez votre investissement

Afin de protéger votre parquet laminé, nous vous recommandons de prendre les mesures suivantes :

- Eviter le contact avec la saleté, le sable, le gravier ou toute autre substance telle que l'huile ou le goudron en disposant des paillasons et des tapis essuie-pieds là où s'ouvrent les portes d'entrée;
- Utiliser des patins-protecteurs sous les pieds de meubles;
- Maintenir un taux d'humidité ambiante de l'ordre de 40 à 60% tout au long de l'année afin de limiter la dilatation naturelle et la contraction du bois;
- Eviter tout contact avec des objets qui pourraient rayer ou dégrader la surface du revêtement. Assurez-vous que vos chaises, si elles sont à roulettes, soient pourvues de caoutchouc mou;
- Le revêtement de votre nouveau sol stratifié est particulièrement durable et résistant à l'usure, de telle sorte qu'il ne nécessite aucun entretien additionnel. Il est inutile de le vernir, polir ou cirer. Vous préserverez ainsi ses qualités propres et intrinsèques;
- Les parquets laminés Supra 4V sont pourvus d'une surface dure et hermétique, si bien qu'il est inutile de les nettoyer en permanence à l'aide d'un chiffon humide. Ce nettoyage suffira occasionnellement. Vous éviterez ainsi d'endommager votre sol stratifié à long terme.

Comment nettoyer votre sol stratifié?

La première fois:

- Enlevez toute saleté ou poussière à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur équipé d'une brosse à cet effet;
- Nettoyez le sol stratifié à l'aide d'un chiffon à poussière doux;
- Recommencez l'opération à l'aide d'un nouveau chiffon à poussière;
- Enlevez toute saleté restante à l'aide d'un nettoyant pour sol stratifié;
- Remplacez le chiffon à poussière par un autre chiffon légèrement humidifié et nettoyez à nouveau;
- Si nécessaire, recommencez l'opération avec un chiffon légèrement humidifié.

Usage quotidien : nettoyage à sec .

- Utilisez un aspirateur pourvu d'une brosse douce pour parquets ou un chiffon sec électrostatique qui attire la saleté, la poussière et les cheveux comme un aimant.
- Nettoyez le parquet dans le sens de la longueur des panneaux, en effectuant de longs mouvements de zigzag.

Usage intensif: nettoyage légèrement humidifié.

- Le nettoyage à l'eau n'est pas recommandé parce qu'il pourrait détériorer votre plancher à long terme. Nettoyez plutôt votre parquet à l'aide d'un chiffon ou d'un tissu humide bien essoré.
- Passez le chiffon dans le sens de la longueur des panneaux, en effectuant de longs mouvements continus de zigzag, sans appliquer de pression;
- Nettoyez la surface complètement à l'aide d'un chiffon propre en enlevant les flaques d'eau immédiatement.

Que faire en cas de ...

Les taches dues à l'usage courant, les traces de chaussures, les taches d'encre et de saleté s'enlèvent sans laisser de trace.

Cause > Solution

- Taches graisseuses: peuvent se produire après application de certains produits de nettoyage pouvant laisser un résidu huileux (film) sur le sol. Nous recommandons de mélanger ± 2 ml de jus de citron ou de vinaigre dans un seau d'eau (5 à 10 litres) et d'éponger le stratifié avec un chiffon bien essoré (voir instructions pour une utilisation intensive). Dans le cas d'un résidu persistant, cette opération devra être renouvelée plusieurs fois.

- Traces de caoutchouc, égratignures ou éraflures de talons hauts, saleté provenant de l'extérieur, taches d'encre de stylo à bille ou marques de crayon,...: utilisez un chiffon à poussière.
 - Fruits, baies, lait, bière, vin, thé, boissons sucrées,...: à essuyer immédiatement à l'aide d'un tissu absorbant – ou d'un chiffon humidifié s'ils sont déjà séchés, puis nettoyez à nouveau à sec.
 - Sang, urine: à enlever immédiatement à l'aide d'un chiffon humidifié et essuyez toute saleté restante à l'aide d'un produit spécifique au sol stratifié.
 - Vernis à ongle, cirage de chaussures, vernis, encre, maquillage, stylo feutre,...: s'enlève à l'aide d'une goutte d'acétone sur un chiffon propre appliqué directement sur la tache seulement; respectez les instructions de sécurité inscrites sur l'étiquette du produit.
- N'utilisez pas de dégraissant chimique tel que le white spirit.

Garanties :

Le sol stratifié Supra 4V présente la meilleure alliance de qualité et de valeur, dans une grande variété de coloris et de styles. Balterio tire fierté de son style et de la longévité de ses sols stratifiés, grâce à son engagement à respecter plusieurs garanties de robustesse et de fiabilité. Balterio répond aux normes de production les plus strictes, offrant des garanties de 10 ans et des garanties à vie. Vous désirez ce qu'il y a de mieux pour votre maison et votre famille. Les présentes conditions de garanties Balterio sont valables dans tous les pays où le produit est vendu par des distributeurs (agréés). Le sol stratifié Balterio bénéficie d'une garantie résidentielle et, selon le type de sol stratifié, d'une garantie pour usage commercial qui couvre les matériaux et les défauts de fabrication.

Cette garantie prend effet à la date de votre achat. Vous pouvez y faire appel en présentant la facture originale, datée et cachetée par le sceau de votre distributeur. Les clauses de cette garantie s'appliquent uniquement au premier utilisateur/acheteur dont le nom est stipulé sur la facture originale.

Si les conditions d'application de la garantie sont remplies, la division Balterio® de Spanolux s'engage à remplacer ou à réparer le sol stratifié concerné. Il s'agit uniquement d'un remplacement, ne couvrant aucun dommage ou frais tels que des frais de pose ou autres.

La présente garantie exclut complètement et explicitement toute responsabilité de Balterio® ne répondant pas à l'obligation de garantie pour le seul remplacement des produits stratifiés. Balterio® n'est par conséquent pas responsable des coûts de remplacement (dépose et pose) des produits laminés, des frais de déplacement ou de tous autres frais ou dommages. Le client doit toutefois s'abstenir de procéder à l'installation des planches à défauts visibles (défauts à dénoncer dans les 8 jours suivant la date d'achat. Aucune plainte ne sera acceptée passé ce délai. En ce qui concerne les accessoires Balterio, cette garantie ne s'applique pas aux produits qui n'auraient pas été posés selon les instructions d'installation décrites par Balterio.

L'indemnisation est formulée sur la base d'une échelle dégressive basée sur la vétusté du produit prenant en compte les facteurs environnementaux, la durée et l'intensité d'utilisation.

La durée de la garantie est clairement indiquée sur l'emballage de chaque produit.